

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**

**“DRUM DE LEGĂTURĂ ORADEA-SÎNMARTIN”**

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = **89.502.981,25 lei = 20.139.278,44 EU**  
(în prețuri - la cursul valutar 4,4442 lei/ EURO in data de 25.11.2015),

din care:

- construcții-montaj (C+M): **69.792.165,42 = 15.704.100,95 EU**

2. eşalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I : **47.847.311,15 lei / 34.896.083,00 lei = 10.766.237,15 EU / 7.852.050,47 EU**

- anul II : **41.655.670,08 lei / 34.896.082,42 lei = 9.373.041,28 EU / 7.852.050,48 EU**

3. durata de realizare (luni): **24 luni**

4. capacități (în unități fizice și valorice):

• **Drum :**

Lungime:	4,056 km
Profil transversal tip:	
- parte carosabilă	2 x 3,50 m
- acostamente 2 x 1,00 m din care:	
- benzi de încadrare	2 x 0,50 m
- acostamente consolidate	2 x 0,50 m
- pista de biciclete	2 x 1,00 m
incadrata de:	un acostament 1 x 0,50 m
o zona de siguranta	1 x 1,00 m
- platforma drumului	12,50 m

• **Giratie:** cu raza insulei centrale de 12,0 m      1 buc

• **Podete si poduri**

- Podete transversale Dn 800 mm: 5 buc

- Podete laterale Dn 600 mm      : 4 buc

- Pod peste p.Peta va avea următoarele caracteristici:

- Deschidere 12,0m;
- Oblicitate 50°
- Lățime caii : 7,80m;
- Carosabil 2x3,50m;
- Spatiu de siguranță 2x0,60m;
- Pista pentru biciclete 2,00m;
- Trotuar de serviciu 1,00m;

• **Pasaj**

Pasajul va avea următoarele caracteristici:

- Lungime 72,15m;

- Deschidere 2x29,30m;
  - Lățime: 12,80m;
  - Carosabil 2x3,50m;
  - Spațiu de siguranță 2x0,60m;
  - Pista pentru biciclete 2,00m;
  - Trotuar de serviciu 1,00m;
  - Gabarit de la intrados la nivel superior sîna: H=7,80m
- Protecții de mal 150,0 ml

**5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția.**

Nu este cazul.